

Refrigerador Farmacéutico HYC-410 Haier Biomedical

El refrigerador farmacéutico HYC-410 de Haier Biomedical está diseñado para la conservación segura de medicamentos, vacunas y reactivos sensibles, ofreciendo un rango de temperatura estable de 2 °C a 8 °C con una capacidad de 410 litros. Su sistema de control por microprocesador con pantalla LED garantiza monitoreo preciso y alarmas inmediatas ante cualquier variación.

Equipa una puerta de vidrio calefaccionada con llave y porta candado, que evita la condensación y asegura la integridad de los insumos. Además, incorpora circulación de aire forzada, doble sensor de temperatura (superior e inferior) y descongelado automático, optimizando el rendimiento y reduciendo el mantenimiento.

- Capacidad: 410 litros
- Rango de temperatura: 2 °C ~ 8 °C
- Resolución: 0,1 °C
- Puerta de vidrio calefaccionada con llave y porta candado
- Pantalla LED para temperatura y alarmas
- Iluminación LED interior
- Circulación de aire forzada
- Dimensiones interiores (An x Pr x Al): 530 × 590 × 1380 mm
- Dimensiones exteriores (An x Pr x Al): 665 × 710 × 1965 mm
- Consumo: 2 A
- Alimentación: 220 V / 50 Hz



SKU: HYC-410

Haier Biomedical

Ítem	Especificación HYC-410
Tipo de gabinete	Vertical, puerta simple
Clase climática	N
Sistema de enfriamiento	Forced Air Cooling (enfriamiento por aire forzado)
Deshielo	Auto
Rango de temperatura	2–8°C
Control / display	Microcomputer / Microprocessor controller, display LED, precisión 0.1°C
Uniformidad	±2°C (evaporador tipo “fin” + doble ventilador)
Ruido	41 dB(A)
Sensor de temperatura	NTC
Consumo	11 kWh/24h
Capacidad	410L
Alimentación eléctrica	220–240V / 50–60Hz y 115V / 60Hz
Corriente	220–240V: 1.8 A / 115V: 2.4 A
Seguridad	Cerradura incorporada + pestillo para candado
Alarmas	Alta/baja temperatura, error sensor, falla energía, batería baja, puerta abierta, alta T° ambiente y falla comunicación; buzzer + luz + alarma remota (continúa 24 h tras corte)
Movilidad	4 ruedas + 2 patas ajustables
Estantes	6 estantes
Materiales	Interior: HIPS adsorption liner; exterior: sprayed/painted steel case
Peso neto / bruto (aprox.)	227 / 279 kg (500.4 / 615.1 lbs)
Dimensiones interiores (An×F×Al)	1030 × 590 × 1425 mm (40.6 × 23.2 × 56.1 in)
Dimensiones exteriores (An×F×Al)	1130 × 755 × 1980 mm (44.5 × 29.7 × 78.0 in)
Dimensiones embalaje (An×F×Al)	1250 × 850 × 2170 mm (49.2 × 33.5 × 85.4 in)